



46 Lot. Les Mûriers
13530 TRET
Tél. : 04.42.64.38.42
Site Internet : www.adcconcept.com
E-mail : info@adcconcept.com

NOTICE

PAPERJET

(Rouleau)

Papier transfert jet d'encre pour textiles clairs

1. UTILISATION :

- Imprimer en image miroir la face sans impression de PAPERJET.
- Détourer à l'aide d'un ciseau ou d'un plotter le motif imprimé en veillant à laisser une petite marge autour de celui-ci.
- Mettre le tee-shirt sous la presse, placer la feuille de PAPERJET face imprimée contre le tee-shirt, presser à 180/190°C pendant 15 secondes.
- Ouvrir la presse et peler le PAPERJET à chaud.

2. REMARQUES / CONSEILS :

PAPERJET s'utilise sur les principales imprimantes jet d'encre du marché (Canon, Epson, HP, etc.).

Vous pouvez l'imprimer jusqu'à 1440 dpi selon la résolution de votre imprimante.

PAPERJET peut éventuellement se poser au fer à repasser mais PROMATTEX ne garantit ni la qualité d'impression ni la tenue au lavage.

Le PAPERJET peut également être utilisé sur certains types de bois. Néanmoins nous vous conseillons de toujours faire des essais avant de lancer une production.

Lavage : -----40°C maximum (protéger l'image en retournant le tee-shirt)

Séchage : ----- Sèche linge déconseillé

Repassage : ----- A l'envers impérativement

Compte tenu de la diversité des encres et des supports utilisés, nous vous conseillons la réalisation de tests de lavage avant toute production.